

IndustryPorte V.24 Splitter 8 port



Az **IndustryPorte** ipari modemek alkalmazásával az intelligens villamos fogyasztásmérők távleolvasása napjainkra már egyszerűen megoldott.

Olyan környezetben, ahol a villamos energia közös becsatlakozásról kerül szétosztásra több fogyasztó számára, a villamos fogyasztásmérők többnyire egy elektromos fogadó-helyiségében kerülnek felszerelésre. Ez esetben az **IndustryPorte V.24 Splitter** közbeiktatásával valamennyi villamos fogyasztásmérő egyetlen modemmel távleolvashatóvá válik.

Az **IndustryPorte V.24 Splitter 8 port** egy V.24 elosztó, melynek DTE és DCE kommunikációs eszközök közé történő közbeiktatása által maximum 8 darab RS-232 soros porti eszköz (pl. intelligens villamos fogyasztásmérő) válik elérhetővé 1 darab DCE bekötésű RS-232 soros porti eszköz (pl. modem) felől.

Technikai adatok

| | |
|----------------|---|
| Csatlakozók | 1 db DB-9 DTE bekötésű csatlakozó 8 db RJ-45 csatlakozó |
| Tápellátás | Soros portról |
| Áramfelvétel | Max. 5 mA |
| Kivitel, méret | Kalapsínre pattintható 6 modul széles IP20 doboz 105 mm * 85 mm * 60 mm (h * sz * m) |